HRC cartridge fuses

123 04

133 08

143 10

140 12

153 96

150 50

Cylindrical type gG

Conform to EN 60269-1, IEC 60269-1 and 2
Veritas approved

Pack	Cat. No.	Rating (Amps)	Voltage ∿ (Volts)	Rupture capacity (Amps)
	Without indicator	8 x 32 (previously 8.5 x 31.5)		
10	123 01	1		
10	123 02	2		
10	123 04	4		
10	123 06	6	400	20000
10	123 10	10		
10	123 16	16		
	Without indicator	10 x 38 HRC		
10	133 94	0.5		
10	133 01	1		
10	133 02	2		
10	133 04	4		
10	133 06	6		
10	133 08	8	500	100000
10	133 10	10		
10	133 16	16		
10	133 20	20		
10	133 25	25		
	Without striker	14 x 51 HRC		
10	143 02	2		
10	143 04	4		
10	143 06	6		
10	143 10	10		
10	143 16	16		
10	143 20	20	500	100000
10	143 25	2		
10	143 32	32		
10	143 40	40		
10	143 50[1]	50		
	Without striker	22 x 58 HRC		
10	153 16	16		
10	153 20	20		
10	153 25	25		
10	153 32	32		
10	153 40	40		100000
10	153 50	50	500	
10	153 63	63		
10	153 80	80		
10	153 96	100		
10	153 97[1]	125	400	

Cylindrical type aM (motor rated)

Conform to EN 60269-1, IEC 60269-1 and 2
Veritas approved

Pack	Cat. No.	Rating (Amps)	Voltage ∿ (Volts)	Rupture capacity (Amps)
	Without indicator	10 x 38 HRC		
10	130 95	0.50		
10	130 01	1		
10	130 02	2		
10	130 04	4		
10	130 06	6		
10	130 08	8	500	100000
10	130 10	10		
10	130 12	12		
10	130 16	16		
10	130 20[2]	20	400	
10	130 25[2]	25	400	
	Without striker	14 x 51 HRC		
10	140 08	8		
10	140 10	10		
10	140 12	12	500	100000
10	140 16	16		
10	140 20	20		
10	140 25	25		
10	140 32	32		
10	140 40	40		
10	140 50[1]	50	400	
	Without striker	22 x 58 HRC		
10	150 25	25		
10	150 32	32		
10	150 40	40		
10	150 50	50	500	100000
10	150 63	63		
10	150 80	80		
10	150 96	100		
10	150 97	125	400	

Neutral links

10	123 00	8 x 32 (previously 8.5 x 31.5)
10	133 00	10 x 38
10	143 00	14 x 51
10	153 00	22 x 58

Note: For Isolating fuse carriers 8.5 x 32 and 10 x 38 see page 165
(1) Overrating described by standards
(2) Overrating not described by standards